

Kasutus- ja hooldusjuhend

Õige hoolduse korral peab puitpõrand kaua vastu, säilitab oma loomulikkuse ja valmistab rõõmu aastakümneid. Eri puiduliigid ja eri viisil töödeldud parketid nõuavad teatud tingimusi ja hooldust. Kui järgid järgmisi lihtsaid juhiseid ja soovitusi, on tagatud põranda kvaliteedi säilimine ja hea väljanägemine pikaks ajaks.

Kõige tähtsamad põhimõtted:

- õiged niiskus- ja temperatuuritingimused, tuulutamine, õhuniiskus
- uksematid mõlemal pool välisust
- esikus plastmatid kingade alla veekahjustuste vältimiseks
- napp vee kasutamine koristamisel
- viivitamatu plekkide eemaldamine
- vilt mööbli jalgade alla.

Toaõhk ja temperatuur

Põhjamaistes tingimustes peab puit õhuniiskuse suure varieerumise tõttu rasket koormust taluma. Sellepärast on tähtis, et õhu suhtelist niiskust ja temperatuuri hoitakse võimalikult ühtlastena. Toaõhu suhtelist niiskust soovitatakse hoida tasemel 40-60% ja temperatuuri 18-24°C. Põrandakütte puhul ei tohi põranda pinnatemperatuur ületada 27° C ning järgida tuleb tootjaopoolseid spetsiifilisi paigaldusjuhendeid. Samuti tuleb põrandakütte puhul arvestada asjaoluga, et põranda temperatuur ei tõuseks/langeks üle 5°C ööpäevas. Puidu reageerimist temperatuuri- ja niiskustingimustele nimetatakse "puidu elamiseks". Kui teie kodus tingimused märkimisväärselt soovituslikest erinevad, võib parkett kuivada või paisuda, tekkida võivad praod, põrand võib kummi tõmbuda jne. Vormimuutusi saad vähendada, kasutades õhuniisutit kuival ajal ja ruume piisavalt küttes ja tuulutades niisketes tingimustes. Toodud temperatuuri- ja õhuniiskusnäitajad on parimad ka inimese enda tervisele, seega hoolides enda tervisest, hoolitsed ühtlasi ka põranda "tervise" eest.

Kriimustuste vältimine

Põranda kaitsmiseks kriimustuste ja mõlkide eest peab kasutama mööbliesemete jalgade all vilti. Kohe tuleks eemaldada põrandale sattunud liiv ja teised abrassiivsed ained.

LAKITUD PÕRAND

Kasuta mõlemal pool välisust uksematti, et vältida põrandale liiva ja muu lahtise mustuse kogunemist. Eemalda liiv ja tolm tolmuimeja või harjaga. Kui soovid põrandat põhjalikumalt puhastada, pühi põrandat kuivaks väänatud mopiga. Pesuveele võid lisada tilga neutraalset pesuvahendit. Kasuta puhastamiseks vett väga mõõdukalt. Kui põrandale siiski satub vedelikku, pühi see kiiresti ära. Lakitud parketi hooldamiseks ei soovitata kasutada vahatamist, sest heas korras lakkpind on parketile parim kaitse.

Mitmesuguste plekkide eemaldamine

Eemalda plekid kohe värsketena. Puhastusvahendina võid kasutada järgmisi aineid:

- Puuviljad, marjad, mahl, piim, koor, karastusjoogid, õlu, vein, kohv, tee, uriin - sünteetiline puhastusvahend
- Šokolaad, rasv, õli, kingakreem, kingajäljed, tõrv, pigi – mineraaltäpentin
- Värvilint, paljundustahm, korrektuurvärv, pastapliiats, tint, huulepulk - tehniline piiritus

Remont

Kui lakikord on paiguti kulunud või tuhmunud, võib parketti lihvida ja uuesti lakkida. Parandada saab vaid tervet põrandat korraga, kohtparanduse tegemine lakitud põrandal ei anna väga häid tulemusi. Põranda lihvimise ja lakkimise soovitame lasta teha asjatundjal, mis tagab õigete spetsiaalsete tööriistade ja töövõtete kasutamise.

ÕLITATUD PÕRAND

Kasuta mõlemal pool välisust uksematte, et vältida põrandale liiva või muu lahtise mustuse kogunemist. Eemalda põrandale sattunud liiv ja teised kriimustavad ained kohe. Kasuta parkettpõrandate hooldusel väga mõõdukalt vett ja pühi põrandale sattunud vedelik kiiresti ära. Regulaarseks puhastamiseks kasuta pesu- ja hooldusvahendi kontsentrati Osmo Color Wisch-Fix ja vajadusel hooldus- ja puhastusvaha Osmo Color. Tutvu hoolega teiste hooldusvahendite pakkidele trükitud juhenditega – kasutada ei tohi happelisi puhastusaineid kuna need puhastavad puidult ära ka puitu kaitsva õli ja vaha.

Puhastus kodudes

Tavaliseks hoolduseks piisab tolmuimejast. Põrandat võib vajadusel pühkida niiske lapi või lühikesenarmalise mopiga. Lisa pesuveele pesu- ja hooldusvahendi kontsentrati Wisch-Fix vastavalt paki doseerimisjuhistele. Eemalda raskesti eemaldatavad plekid hooldus- ja puhastusvahaga.

Puhastus avalikes ruumides

Pühi põrandat iga päev harjaga ning vastavalt vajadusele ka niiske lapi või lühikesenarmalise mopiga. Lisa pesuveele pesu- ja hooldusvahendi kontsentrati pakile trükitud juhendi kohaselt. Eemalda raskesti eemaldatavad plekid ja töötle põrandat vajaduse korral hooldus- ja puhastusvahaga. Lisainfot mitmesuguste eriotstarbega ruumide hoolduse kohta saad toote müüjalt.

Plekkide eemaldamine

Tugevate plekkide eemaldamiseks on tootevalikus puhastusvahend Osmo Color Spray, mis kantakse puidule pihustiga. Peale puhastusvaha pealekandmist lastakse ainel 5-10 minutit toimida, seejärel pind puhastatakse lapiga. Kui plekk jääb endiselt puidule, siis soovitame musta kohta hõõruda punase poleervildiga, et mustus pinnalt lahti saada. Seejärel tuleb pind uuesti lapiga puhastada, et lahtine mustus eemaldada. Vajadusel kantakse puhastatud pinnale uus kiht värvitud puitpõrandate õlivaha. Juhul, kui plekki ei ole võimalik eemaldada Osmo Color Spray-ga, saab seda teha käsitsi õrnalt lihvides. Selleks soovitame kasutada lihvpaberit karedusega 150. Lihvitud pind õlitada kaks korda värvitu puitpõrandate õlivahaga, lastes esimesel õlikihil kuivada 12 tundi ja teisel kihil 24 tundi.

Perioodiline hooldusõlitus

Õlitatud põrandat on tunduvalt lihtsam remontida kui lakitud põrandat – piisab põranda puhastamisest ja üle õlitamisest, lihvida pole vaja. Õlitatud põranda eeliseks on see, et tekkinud vigade parandamiseks ei pea kogu põrandat jälle üle õlitama – piisab rohkem kulunud kohtade nagu näiteks kõndimisteed, künniste esised jne. õlitamisest. Küll aga peab teostama hooldusõlituse kodudes hiljemalt 2 aasta jooksul peale kasutuselevõttu, avalikes ruumides soovitame töödelda õlitatud põrandat kord 0,5-1. aasta jooksul või vastavalt vajadusele puupõrandate õlivahaga juhendites pakendil olevast juhiseist. Põranda lihvimine ei ole vajalik, kui tekkinud ei ole tugevaid kriimustusi, plekke, mida on käsitsi võimatu eemaldada vms. Hooldusõlitust on võimalik teostada kahel viisil: käsitsi ja poleermasinaga.

Puhastage eelnevalt pind täielikult lahtisest mustusest, kasutades tolmuimejat või harja. Enne õlitust kindlasti peske põrand, kasutades pesuvees hooldusvahendi kontsentrati Osmo Color Wisch-Fix. Veenduge, et põrand on peale puhastamist täiesti kuiv. Juhul, kui teie põrand on väga määrdunud ning käsitsi pestes enam puhtaks ei lähe, on soovitatav teha põrandale süvapuhas Osmo Color hooldus- ja puhastusvahaga kasutades poleermasinat.

Käsitsi õlitamisel kasutage selleks tugevate harjastega pintslit. Valage veidi Osmo Color puitpõrandate õlivaha põrandale pinnale ning hõõruge see **piki puidusüüd** ühtlaselt laiali. Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovime kasutada valge pigmentiga hooldus- ja puhastusvahaga koodiga 3087. Jälgige hoolikalt, et põrandale ei satuks korruga liiga palju õli. Põrandale kuivamisega käsitsi õlitamisel on 12-24 tundi.

Poleermasinaga õlitades soovime kasutada valget poleervilti ja Osmo Color värvitud õlivaha koodiga 1101. Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovime kasutada valge pigmentiga hooldus- ja puhastusvahaga koodiga 3087. Valage veidi õli põrandale ning kasutades poleermasinat, õlitage kogu põrand ühtlaselt. Põrandale kuivamisega on keskmiselt 8-10 tundi.

Töötlemisvajadus sõltub muidugi alati ruumide otstarbest. Näiteks köögis ja koridoris võib olla vaja põrandat paiguti ka sagedamini õlitada.

Võimaluse korral soovime ruume kuivamise ajal tuulutada, nii kuivab õli pind kiiremini. Samuti peaks olema ruumis keskmine õhutemperatuur 18-24°C. Õlitamise ajaks ei pea olema põrandaküte välja lülitatud.

NB! Soovime tellida hooldusõlituse teenust oma ala professionaalidelt! Põrandale professionaalne hooldamine tagab põrandale parima lõpptulemuse ja kauakestva hea välimuse.

Ruutmeeter OÜ-lt saab tellida hooldusõlitust, pöördudes meie poole e-maili teel ruutmeeter@ruutmeeter.ee või külastades meie salongi aadressil Pärnu mnt. 110. Lisainfo telefonilt 68 44 100.