



Hooldusjuhised

Puidust ja korgist põrandatele, mis on kaetud Osmo Color õlivahadega.

Osmo Color õlivahadega kaetud puitpõrandad ühendavad endas parima kvaliteedi ja erakordse vastupidavuse ning lihtsa hoolduse.

Osmo Color õlivahad on tervisele ohutud ja keskkonnasõbralikud tooted. Õlivahad täidavad järgmiste ohutusnormide nõuded - DIN 53160 (kuivanult sülje ja higi kindlad) ja DIN EN 71 (sobilikud kasutamiseks laste mänguasjadele).

Õlivaha on väga vastupidav, tungib sügavale puidu sisse, hoides puitu elastse ja tervena ja jätab pinnale vetthülgava kihi. Pinnakate on poorne ning lastes puidul hingata.

Õlivahaga kaetud pinnad on vastupidavad veini, õlle, kolajookide, kohvi, tee, puuviljade, mahlade, piima ja vesi plekkidele (vastavad DIN 68861-1 C kehtestatud nõuetele).

Osmo Color õlivahadega kaetud pinnad ületavad kulumiskindluselt tavapäraseid lakitud parkette.

Vastavad testid on läbiviidud vastavuses DIN 51 963 nõuetele sõltumatu Polümeeride Instituudi Florsheim-Wicker poolt.

Osmo Color õlivahadega kaetud põrandaid on lihtne puhastada, hooldada ning renoveerida.

Esmane hooldus ja puhastamine (ka eelnevalt viimistletud põrandad peale paigaldust)

Eelnevalt õlivahaga kaetud puitpõrandad tuleb peale paigaldust puhastada. Lahtine tolm ja mustus on soovitatav eemaldada harja või tolmuimejaga. Tugevamad plekid võib eemaldada niiske lapi või mopiga kasutades Osmo Wish-Fix (Pese ja Hoolda 8016)) vesilahust. Vajadusel kuivatage põrand peale niisket puhastust. Väga tugevaid plekke, mis ei allu eeltoodud vahenditele saab puhastada hooldus- ja puhastusvahaga. (Kas tavaline või aerosoolpakendis 3029).

Kandke või pihustage puhastusvaha plekile (põrand peab olema täiesti kuiv), oodake mõni hetk ja pühkige plekk poleerimislapiga ära.

Kui see ei aita kasutage pleki eemaldamiseks abrasiivseks puhastuspatja.

Vajadusel võib parandatud koha või kogu põranda katta õhukese kihi hooldusvahaga. (2 teelusikatäit 1 m² või 80-100m²/1L, aerosoolpakend 0,4 l on ettenähtud 32-40 m² pinna hooldamiseks).

Väiksemad pinnad poleerida peale vaha pealekandmist lapiga, suurematel pindadel on soovitatav kasutada poleermasinat ja valget poleerpatja.

Regulaarne puhastamine ja hooldus kodumajapidamistes.

Igapäevaseks puhastuseks on piisav tolmuimopi, harja või tolmuimejaga teostatud kuivpuhastus. Vajadusel võib kasutada ka niisket puhastust näiteks kasutades Osmo Color Opti-Set mopikomplektis olevaid puhastusmoppe või analooge ja puhastuskontsentraadi Wish-Fix (Pese ja Hoolda) vesilahust.

Väga tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada Osmo hooldus- ja puhastusvaha (vt. kasutamist eelmisest lõigust).

Aegajalt vajavad õlitatud põrandad hooldusõlitust, käidavamad kohad vahel ka täiendavat koht hooldusõlitust. Eelnimetatud töid on võimalik teostada kasutades Osmo Color hooldusvaha või kandes põrandale uue kihi Osmo Color originaal õlivaha (näiteks tooted 3032 või 3062).

Regulaarne puhastus ja hooldus ühiskondlikes ruumides (bürood, koolid, kauplused jne.).

Põrandat tuleb puhastada iga päev või ka tihedamalt kui selleks ilmneb vajadus. Niisakeks puhastuseks on soovitatav kasutada Osmo Color Wish-Fix kontsentraadi vesilahust (NB! Jälgida, et kasutataks niisket puhastust mitte märga, liigne vee kasutamine rikub puitpõranda!).

Hooldusõlitust või töötlust hooldusvahaga tuleb teostada regulaarselt ja vastavalt ruumide kasutuskoormusele. Enne hooldust tuleb põrand puhastada ja lasta tal täielikult kuivada, teotada hooldusõlitust ning lasta peale selle teostamist kindlasti 10-12 tundi kuivada. Küsige ühiskondlike ruumide hooldusjuhiseid Osmo Color toodete müüjatelt!

Kõikide õlitatud põrandate puhul on võimalik vajadusel ka nende osaline renoveerimine.

Korralikult hooldatud põrand on kauakestev ja nägus!

Parimad tingimused puitpõrandatele on temperatuur umbes 20 ° C ja õhuniiskus 50-65 %, vajadusel kasutage õhuniisuteid.

RUUTMEETER

Ruutmeeter Eesti OÜ

Pärnu mnt 110

11313 Tallinn

tel. 6 844100

fax 6 844103

www.ruutmeeter.ee

ruutmeeter@ruutmeeter.ee



PUHASTUS- JA KAITSEVAHA 3029
PUHASTUS- JA KAITSEVAHA Spray 3029

Kasutuskohad

Sisetingimustes tugevalt määrduvad puitpindade puhastamiseks ja hooldamiseks.

Kasutamine (tavaline puhastusvaha)

Puhastada pind eelnevalt lahtisest mustusest ja tolmust, vajadusel pese pind Wisch-Fix-i ja vee lahusega. Veenduge enne toote kasutamist, et puidu pind oleks täielikult kuivanud. Kasutada pealekandmiseks kas puuvillast lappi või poleerkäsna piki puidusüüd hõõrudes. Suuremate pindade puhul võib kasutada ka poleermasinat ja valget poleervilti.

Töötades tagada korralik ventilatsioon. Õlised lappe hoida õhukindlas või veega täidetud anumas. Kuivamisaeg 8-10 tundi.

Kulu 80-100m²/1L

Pakend 1 l; 10 l ja 25 l

Kasutamine (Spray puhastusvaha)

Pihustada vaha kuivale pinnale, lasta mõjuda 5-15 min. Ning seejärel eemaldada plekk suure imamusega käsna või lapi abil pinda hõõrudes.

Töötades tagada korralik ventilatsioon. Õlised lappe hoida õhukindlas või veega täidetud anumas. Kuivamisaeg 8-10 tundi.

Kulu 80-100m²/1L

Pakend 0,40 l pihustuspuudel.

Koostis

Taimsed õlid, vahad, vaigud, kuivatusaine sikatiiv, vett-tõrjuvad abiained.

Vastab Euro normile EN 71

Säilitamine

5 aastat originaalpakendis, hoida lastele kättesaamatus kohas!

WISCH-FIX

(Pese ja Hoolda, toote kood 8016)

PESUVAHEND PUITPÕRANDATELE

Toode põhineb taimsetel õlidel ja vahadel.

Õlitatud puidu puhastusvahend kontsentraadina. Sobib igapäevaseks puhastamiseks ja hooldamiseks. Värskendab ja puhastab samaaegselt.

Soovituslik kasutamine põrandatel vähemalt korra kuus.

Doseerimine: 1 korgitais (u. 10-15 ml) 1 L vee kohta.

Toode on ohutu nahale ja on lahusti-, värvi- ja lõhnaainevaba.

Pakendite suurused: 1 L; 5 L ja 10 L

Säilitamine: 5 aastat originaalpakendis tihedalt suletuna. Biolangunev.

Hoida puhastusvahend lastele kättesaamatus kohas ja ära kalla puhastusvahendi kontsentraati kanalisatsiooni.

RUUTMEETER

Ruutmeeter Eesti OÜ

Pärnu mnt 110

11313 Tallinn

tel. 6 844100

fax 6 844103

www.ruutmeeter.ee

ruutmeeter@ruutmeeter.ee